



ARG NET 4V

- **Serveur vidéo numérique**
- **Compression Matériel DSP Haute performance**
- **Compression vidéo H264**
- **Double Flux**
- **Supporte débit vidéo et taux d'image variable**
- **Détection de mouvement multizones et masquage personnalisé**
- **Gestion d'utilisateur multi-niveau**



Entrée Audio/Vidéo	
Compression Vidéo	H.264
Entrée Vidéo	4 Voies, BNC(1Vp-p, 75Ω) supporte PAL, NTSC
Compression Audio	OggVorbis 16 Kbps
Entrée Audio	4 Voies, BNC(2Vp-p, 1kΩ)
Entrée Voice talk	1-voie, RCA 2.0Vp-p, 1kΩ
Sortie Audio/Vidéo	
Sortie Audio	1-voie RCA ,(Niveau de ligne électrique linéaire, 600Ω)
Résolution	4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Taux d'image	4CIF/DCIF/2CIF: 4fps
Débit Vidéo :	32Kbps~2Mbps, ou défini par l'utilisateur (Max.8Mbps)
Double Flux:	Oui
Type de Flux:	Vidéo/ Vidéo & Audio
Interface Externe	
Interface Réseaux	1 Interface Ethernet UTP Auto adaptatif RJ45 10/100Mbps
Interface série	1 RS485, 1 RS232
Entrée Alarme	4 voies
Sortie Alarme	2 voies
Général	
Alimentation	CC 12V
Consommation	≤20W
Température de Fonctionne-	-10°C~+55°C(14°F~131°F)
Humidité	10%~90%
Dimensions:	123(P)x39(H)x198mm(L)(4.85"(P)x1.54"(H)x7.80"(L))
Poids	≤1500g(3.31lbs)